

# Checklista för våröppning av Vaddö

## Storstugan

---

- ☐ Ta av locket för skorstenen. Locket ska ligga på vinden i vedboden.
- ☐ Rensa hänggrännorna om det är mycket skräp i dem. Skrapan för detta hänger rakt in i verkstan.
- ☐ Montera ihop toaletten och sätt i kontakten för fläkten. Kolla att den fungerar.
- ☐ Alla kranar och Ballofixventiler stängs. Ballofixventiler som ska stängas är de till duschen, tvätt- och diskmaskinen
- ☐ Ballofixventilerna till duschen stängs på toan iorststugan.
- ☐ Ballofixventilerna till tvätt- och diskmaskinen sitter i diskbänksskåpet.
- ☐ Öppna vattnet ute vid vägen. En lös ratt ligger i fönstret i verkstaden. Det finns också ett specialverktyg med påsvetsad ratt om det är mycket vatten i betongröret. Det står på bänken framför verktygsskåpet.
- ☐ Ingående vattenkran öppnas inne vid varmvattenberedaren.
- ☐ Varmvattenberedaren fylls på. Kranen sitter under beredaren. Kolla att luftskruven är iskruvad. Den sitter bredvid kranen.
- ☐ Diskmaskinen.
  - Vattenslangen till maskinen skruvas på Ballofixventilen.
  - Kolla att avloppsslangen är monterad på vattenlåset.
  - Provkör maskin för att kolla att den fungerar och att den inte läcker.
- ☐ Tvättmaskinen.
  - Vattenslangen till maskinen skruvas på Ballofixventilen.
  - Kolla att avloppsslangen är monterad på vattenlåset.
  - Provkör maskin för att kolla att den fungerar och att den inte läcker.
- ☐ Elen i ororststugan sätts på i garderoben. OBS! nu är detta enklare eftersom vi har monterat in en ny central med jordfelsbrytare. Vrid bara på ratten.
- ☐ Utemöbler ställs ut på altanen.
- ☐ Snöskydden för verandan monteras ner och bärs bort till Carporten för sommarförvaring.

## Lillstugan

---

- ☐ Rensa hänggrännorna om det är mycket skräp i dem. Skrapan för detta hänger rakt in i verkstan.
- ☐ Montera ihop toaletten och sätt i kontakten för fläkten. Kolla att den fungerar.
- ☐ Montera kulventilen för det ingående vatten på de lösa ändarna under huset.
- ☐ Stäng alla kranar inne i huset och på toaletten.
- ☐ Öppna vattnet ute vid vägen. En lös ratt ligger i fönstret i verkstaden. Det finns också ett specialverktyg med påsvetsad ratt om det är mycket vatten i betongröret. Står på bänken framför verktygsskåpet.
- ☐ Varmvattenberedaren fylls på.
- ☐ Slå på elen på huvudströmbrytaren
- ☐ Utemöbler ställs ut på verandan.

# Checklista för våröppning av Väddö

## Duschen

---

- ☐ Duschen.
  - Ballofixventilerna till duschen stängs på toan i storstugan.
  - Duschkranarna stängs.
  - Montera ihop T-kopplingarna nere vid marken.
  - Ta av plastpåsen.
  - Prova att den fungerar.

## Blomkrukor mm

---

- ☐ Blomkrukor och hållare kan ställs ut

## Båten

---

- ☐ Bojen ska läggas i.
- ☐ Täck av båten från presenning.
- ☐ Presenningen viks ihop och läggs i vedboden.
- ☐ Båten ska tvättas av och vaxas.
- ☐ Kolla oljenivåer och fett på motorn. Byt olja om det behövs
- ☐ Båtmotorn provkörs i sötvatten.

## Carporten och vedbacken

---

- ☐ Ta bort uppallningen av trailern. Domkraft finns i verkstan.
- ☐ Presenningen för carporten tas ner, viks ihop och läggs i vedboden.
- ☐ Blomkrukor, extrautemöbler samt torparsoffan, blå soffan/bordet tas ut.

## Gräsmattorna

---

- ☐ Kratta bort kottar om det är många som ligger på gräsmattan.
- ☐ Klipp gräsmattorna.

## Att göra lista

---

- ☐ Trevägsventiler på ingående vatten ska installeras för att förenkla tömningen av vatten. Både på stor- och lillstugan.
- ☐ Golvet i tvätttrummet, Nya rör genom golvet. Isolera under. "Råttssäkra"
- ☐ Nya tätningsslock alt. ngn. form av kranar "lägsta punkten" i duschen.
- ☐ Ny stor lucka till ingången till verandan så vi kan ta bort den gamla tunga.