

Inlägg Jens/Anders  
2011-08-28.

Uppdaterat 2011-08-29

- Vi rödmålade stora husets samtliga sidor, verkstans södersida som hade börjat flagna trots att det var nymålat (sannolikt dåligt borstat, för tjockt målat, solsken) samt lillstugans syd- och västvägg.
- Målaren ska komma och måla det svarta!? Kerstin hämtade nyckeln hos snickaren och hon och Per skulle lägga den någonstans på tomten. Det blev cementröret vid norrgaveln på storstugan.
- Stängde igen.
- Bojen upp. Flötet sätts på kedjan. Bojen tvättas och hängs i taket skrubben på baksidan av verkstaden.
- Båtmotorn kördes i sötvatten.
- Trailern pallades upp och hjulen togs av och läggs i vedboden. Domkraft finns i verkstan. Fälgkors från egen bil. Trailerlås (nyckeln ska sitta på båtnyckelknippan). Båtnycklarna hänger i Kerstins garderob.
- Täckte båten med presenning. Grejorna till detta ligger i carporten.
- Carporten stängs för med presenning (finns i carporten). Blomkrukor, extrautemöbler samt torparsoffan, blå soffan/bordet ställdes in först.
- Lock på skorstenen. Ligger uppe på vinden i vedboden.
- Tömde hängränorna (skrapan hänger rakt in i verkstan) .
- Tömde toan i stora huset. Plattan i botten lossas för rengöring. Pissdunken tömdes.
- Tömde pissdunken lillstugan. Dock ej toan,
- Stängde vattnet till storstugan.
- Ute vid vägen. (specialverktyg finns på bänken framför verktygsskåpet) Obs! att kranen tätar ej helt varför utekranen lämnas öppen, droppar lite och förses därför med slang. Detta kommer sluta när allt vatten stängs på området.
- Ingående vattenkran stängdes inne vid varmvattenberedaren.
- Varmvattenberedaren tömdes (kran under beredaren) och står sannolikt öppen och måste alltså stängas innan vattnet sätts på.
- Duschen. T-kopplingarna nere öppnades, där de var pluggade, för att dränera. Pluggades på nytt. Duschkranarna öppnades så de och slangen dränerades. Plastpåse över kran/slang så att den kan sitta kvar över vintern.
- Diskmaskinen. Ballofixen stängdes och tillslangen till maskinen skruvades bort. Avloppsslangen lossades från vattenlåset och las ner på golvet så att vattnet rann ur. Sedan blåste vi i slangen och tömde det som kom upp i maskin med svamp. Ca 1dl glykol i botten av maskin. OBS! Diskmaskinen är inte ansluten till vattnet.
- Tvättmaskinen. Ingående vattenslang lossas från maskinen och blåses tom (Ballofixen öppen). Slangen skruvas på plats igen. Ballofixen bör vara stängd. Avloppsslangen lossades

från vattenlåset och lades platt på golvet så att vattnet rann ur (man får ta ner "kröken" på slangen genom att lossa skruven i klamman den är upphäng med). Ca 1 dl glykol hålls i slangen och kröken återställs och den skruvas tillbaka på vattenlåset.

- Vattenlåset i köket fick en rejäl skvätt glykol. Vattenlåset på toan ska också ha glykol men jag är osäker på huruvida det blev av.
- Alla kranar lämnas öppna (oklart om Ballofixerna under diskbänken och duschkranarna stängts eller ej) Detta innebär att: Alla kranar inne i huset inklusive Ballofixerna under diskbänken, dräneringskranen under varmvattenberedaren, duschkranarna ute och vattenkranarna ute ska stängas/vara stängda innan vattnet slås på!! Diskmaskinen måste anslutas till vatten innan den kan köras. Låt den gå utan disk en gång för att spola ut glykolen. Tvättmaskinen är klar att köra men ska även den gå en gång tom för att bli av med glykolen.
- Elen i storstugan stängs av genom att säkringarna skruvas ur. Per gör detta och lägger säkringarna på ett logiskt sätt så att man får tillbaka dem på rätt sätt. Den propp som ligger nere till vänster ska sitta längst ner till vänster osv.
- Fixade till på vedbacken. Det ska läggas på en press.
- Lillstugan kvar att stänga.
- Töm pissdunken genom att spola den. Ventilen sitter en bit åt vänster under huset.
- Töm och tvätta toan
- Vattnet ska stängas Ute vid vägen.
- Kranarna öppnas inne och på toan
- Varmvattenberedaren töms och kranen stängs sedan
- När vattnet slås på i vår kollar alltså att dräneringskranen i varmvattenberedaren är stängd och kranarna stängs. Efter att ingående vatten anslutits alt. öppnats?
- Vattnet töms i systemet genom att det skruvas isär utanför huset. Kulventilerna på ingående vatten tas bort och tas med hem alt. stängs?
- Elen slås av på huvudströmbrytaren
- Kvar: Utemöbler upp på storstugans veranda.
- Kvar: Skruva upp plastskivor.
- Kvar: Press över veden.

Möjliga förbättringar!?

- Palla upp trailern men låta hjulen sitta kvar
- Strunta i press över båten. Den står ju under tak!
- Dörrar på carporten (några timmars jobb, ganska kul)
- Vinterkonservering disk- och tvättmaskin. Större mängd glykol i maskinerna. Sedan pumpar vi. Hitta enkelt sätt att tömma tillvattenanslutningen.
- Kanske en investering i en liten kompressor/luftpump att tömma ledningar/varmvattenberedare med?
- Byta ut kulventilerna till lillstugan mot trevägsventil resp. kran (till pisstunnan), som absolut inte kan frysa sönder

- Huvudströmbrytare till storstugan

#### Renoveringsbehov

- Byta huvudkran till storstugan alt. sätta dit en till, kanske en trevägs som man kan tömma hela systemet genom. Ett litet grävprojekt till våren?
- Huvudströmbrytare till storstugan
- Golvet i tvättrummet, Nya rör genom golvet. Isolera under. "Råttssäkra"
- Nya tätningslock alt. ngn. form av kranar "lägsta punkten" i duschen.

Jens/Anders