



Modell: Juniper

Processortyper	Intel Pentium-II 400 / 350 Celeron 400 / 366 / 333 monterad i slot-1
Chipset	Celeron: Intel 440LX Pentium II: 440BX
Bios	Award, "Plug and Play" FlashBIOS
Cache	512K L2 cache i CPU (Pentium-II) 128K "fullspeed" L2 cache i CPU (Celeron 400/366/333)
Diskettstation	1 x 1,44M 3 1/2"
Hårddisk	Western Digital EIDE 4300M 9.5ms Ultra DMA/33
Kontroller	Intel PIIX4e On-board
CD-ROM	32x max CD-ROM EIDE
Ljudkort	Formosa SC-970+ PCI (ESS Maestro 2). Soundblaster Pro kompatibelt, 2-4M WaveTable, stöd för full duplexing.
Internminne	32M SDRAM
Minneskonfiguration	Celeron: 16 - 384M SDRAM DIMM Pentium-II: 16 - 1024M PC-100 SDRAM DIMM
Grafikkort	AGP ColorMax S3 Trio3D (365) 4M SGRAM
Nätverkskort	Option
Kabinett	Minitower ATX
Kortplatser totalt (Celeron)	Celeron: 3 x PCI, 2 x ISA, 1 x kombi, 1 x AGP (varav 1 x AGP samt 1 x PCI upptagna)
Kortplatser totalt (Pentium-II)	4 x PCI, 1 x ISA, 1 x kombi, 1 x AGP (varav 1 x AGP samt 1 x PCI upptagna)
Expansionsplatser	1 x 5 1/4" och 1 x 3 1/2" lediga
Parallellport	1 x 25-pol, ECP/EPP
Serieportar	2 x 9-pol, FIFO buffrade m 16550 kompatibel UART
Musport	1 x PS/2
USB	2 x USB-portar
Nätdel	200W, temperaturstyrd
Tangentbord	Keytronic KT-6100 Windows 95 PS/2
Mus	Logitech Pilot PS/2
Operativsystem	Förinstallerad svensk Windows 98
Övrigt	Lösenordsskydd, energisparfunktioner enligt Energy Star, DMI-stöd, CE-märkt, Intel ATX-standard
Garantitid	36-månader, hämtservice

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande. © Network Data, uppdaterad 990118

Network Data

- En division i Network Technical AB -

Box 10264, 434 23 KUNGSBACKA Tel. 0300-67 00 00 Fax 0300-67 00 90

www.nwtech.se