



**Modell:** Magenta

<b>Processortyper</b>	Intel Pentium II 450 / 400 / 350 monterad i slot 1
<b>Chipset</b>	Intel 440BX
<b>Bios</b>	Award, "Plug and Play" FlashBIOS
<b>Cache</b>	512K L2 cache i CPU
<b>Diskettstation</b>	1 x 1,44M 3 ½"
<b>Hårddisk</b>	Western Digital EIDE 6400M 9.5ms Ultra DMA/33
<b>Kontroller</b>	Intel PIIX4e On-board
<b>CD-ROM</b>	32x max CD-ROM EIDE
<b>Ljudkort</b>	Formosa SC-970+ PCI (ESS Maestro 2). Soundblaster Pro kompatibelt, 2-4M WaveTable, stöd för full duplexing.
<b>Internminne</b>	64M 100Mhz PC-100 SDRAM DIMM
<b>Minneskonfiguration</b>	16 – 1024M 100Mhz PC-100 SDRAM DIMM
<b>Grafikkort</b>	Matrox 64-bitars G100 AGP 4M
<b>Nätverkskort</b>	Option
<b>Kabinett</b>	Desktop ATX
<b>Kortplatser totalt</b>	4 x PCI, 1 x ISA, 1 x kombi, 1 x AGP (varav 1 x PCI samt 1 x AGP upptagna)
<b>Expansionsplatser</b>	1 x 5 ¼" och 1 x 3 ½" lediga
<b>Parallellport</b>	1 x 25-pol, ECP/EPP
<b>Serieportar</b>	2 x 9-pol, FIFO buffrade med 16550 kompatibel UART
<b>Multimediaportar</b>	MIDI/joystick, line in, line out, mic
<b>Musport</b>	1 x PS/2
<b>USB</b>	2 x USB-portar
<b>Nätdel</b>	235W ATX 2.01, temperaturstyrd
<b>Tangentbord</b>	Keytronic KT-2000 Windows 95 m elektrostatiskt avledande mellanslagstangent, PS/2
<b>Mus</b>	Microsoft original PS/2
<b>Operativsystem</b>	Förinstallerad svensk Windows 98
<b>Övrigt</b>	Lösenordsskydd, energisparfunktioner enligt Energy Star, DMI-stöd, CE-märkt, Stöd för Wake-On-Lan, Intel LanDesk Client Manager, Intel ATX-standard
<b>Garantitid</b>	36 månader, hämtservice

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande. © Network Data, uppdaterad 990118

#### Network Data

- En division i Network Technical AB -  
 Box 10264, 434 23 KUNGSBACKA Tel. 0300-67 00 00 Fax 0300-67 00 90  
[www.nwtech.se](http://www.nwtech.se)